

UUSI REVIVE

Jäähdytä tilaasi!

Haier
HVAC Solutions

Energiatehokkaat ja
laadukkaat lämpöpumput



A++ energialuokitus, helppo
asennus, **integroitu Wi-Fi** ja
itsepuhdistustekniikka

Uusi REVIVE jäähdytyspumppu on saatavilla teholuokissa 3,5–6,8 kW. Tehokas jäähdytysratkaisu on energialuokitukseltaan A++ ja se on varustettu markkinoiden johtavilla ominaisuuksilla, kuten integroitu Wi-Fi, itsepuhdistus ja Coanda Plus -ilmanohjaus.

Coanda Plus -ilmanohjaustekniikka vie ilmavirtaa tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen silti äänen ja energiakulutuksen alhaisena ja käyttökokemuksen miellyttävänä.




Haier REVIVE





Coanda Plus



Coanda Plus -tekniikka vie ilmapirtta tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen äänen ja energiakulutuksen alhaisena sekä käyttökokemuksen miellyttävänä.




Revive 35



Revive 50



Revive 68 (tilaustuote)



				Revive 35	Revive 50	Revive 68 (tilaustuote)
SISÄYKSIKKÖ	Malli			AS35RHBHRA	AS50RCBHRA	AS68RDAHRA
ULKOYKSIKKÖ	Malli			1U35YERFRA	1U50MERFRA	1U68MRAFRA
Jäähdytysteho	nimellinen (min-max)	kW		3,20 (0,80-3,50)	4,80 (1,30-5,40)	6,20 (1,30-7,40)
Ottoteho	nimellinen (min-max)	kW		1,138 (0,30-1,50)	1,708 (0,40-1,90)	2,00 (0,40-2,20)
Energialuokka	SEER			6,10 (A++)	6,30 (A++)	6,70 (A++)
Sisäyksikkö						
Puhallusmäärä	max	m ³ /h		520	810	1 100
Kosteudenpoisto		l/h		1,4	2	2,8
Äänenpaine		dB (A)		39/35/31/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Mitat	LxSxK	mm		705/193/265	875/212/304	975/222/318
Paino		kg		7,8	10,0	11,6
Ulkoyksikkö						
Äänenpaine	max	dB (A)		50	54	57
Mitat	LxSxK	mm		700x245x544	800x275x553	800x275x553
Paino		kg		25	32,1	36,5
Asennustiedot						
Kylmäaine				R32	R32	R32
Nesteputki	Ø	mm (tuu- maa)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Kaasuputki	Ø	mm (tuu- maa)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Putken vakiopituus ilman kylmäainetäyttöä		m		5	7	7
Putken enimmäispituus		m		20	20	25
Suurin korkeusero sisä- ja ulkoyksikön välillä		m		10	15	15
Tehtaan kylmäainetäyttömäärä		kg		R23 / 0,55	R23 / 0,78	R23 / 0,90
Lisätäyttö vakiopituuden ylittyessä		g/m		20	20	20
Vaihe/jännite/taajuus		Vaihe/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50
Virransyötön sijainti				sisällä	ulkona	ulkona
Virtajohto		N x mm ²		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Yksiköiden välinen liitäntäjohto		N x mm ²		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Toimintavirta	max	A		6,5	8,6	10,5
Sulakekoko		A		10	10	13
Toiminta-alue ulkolämpötila - jäähdytys	min-max	°C		-10-43 °C	-15-43 °C	




Energialuokka



Kylmäaine R32



Coanda Plus



Itsepuhdistus



Wi-Fi-ohjaus



Hiljaisuus

Maahantuoja

kataikko ^{oy}

Kellonsoittajantie 6
02770 Espoo

Y-tunnus 1002164-9

puh. 010 504 6960
info@kataikko.fi

kataikko.fi

Jälleenmyyjä